S8 esseotto mezzo d'opera ROCCIA

The New Generation

Peso allestimento standard (10/8 da 26 m 3): da 11.000 Kg.

Dimensioni

Larghezza allestimento esterna: 2550 mm.
Larghezza interna vasca: 2280 mm.
Cubatura vasca: da 26 a 28 m3

Cassone

Vasca quadra in acciaio HB 400/450
Spessore fondo - pareti (10/8 - 12/10)
Cilindro frontale per ribaltamento fino a 50°
Tasselli in gomma d'appoggio su telaio

Telaio

Telaio portante in materiale altoresistenziale
Assali Cantilever (32 ton)
Sospensione meccanica
Dispositivi ABS-EBS e freno di stazionamento pneumatico
Piedi d'appoggio retrattili tipo Jost
Perno d'articolazione tipo Jost da 3,5"
Traversa paraincastro oscillante
Dispositivi CE

Sede Legale e Produttiva:

SILVER CAR S.r.l.
Via Nazionale Luco Trasacco - Nucleo Industriale 67051 AVEZZANO (AQ)
Tel. (+39) 0863.49821 Fax (+39) 0863.509251
info@silver-car.it www.silver-car.it

Assistenza veicoli industriali, gru e allestimenti speciali :

SILVER PLUS S.r.l.
Via Asse Attrezzato,28- 03100 FROSINONE (FR)
Tel. (+39) 0775.888092 Fax (+39) 0775.830783
info@silver-plus.it www.silver-plus.it

SILVER SERVICE S.r.l.
Via Nazionale Luco Trasacco - Nucleo Industriale 67051 AVEZZANO (AQ)
Tel. (+39) 0863.509243 Fax (+39) 0863.489742
info@silver-service.it www.silver-service.it

silver

SEMIRIMORCHI

SEMIRIMORCHIO
SEMITRAILER

SEMIRIMORCHI

The New Generation

S6 essesei

Peso allestimento standard (6/4 da 24 m 3): da 6.200Kg.

Dimensioni
Larghezza allestimento esterna: 2550 mm
Larghezza interna vasca: 2320 mm
Cubatura vasca: da 24 m3

Cassone
Vasca tonda in acciaio HB 400/450 o similare
Spessore fondo - pareti (4/3 - 6/4 a richiesta 8/6)
Cilindro frontale per ribaltamento fino a 50°
Tasselli in gomma d'appoggio su telaio

Telaio
Telaio portante in materiale altoresistenziale
Assali con freno a disco, 1° asse sollevabile e sterzante
Sospensione pneumatica
Dispositivi ABS-EBS e freno di stazionamento pneumatico
Scarico sospensioni in fase di ribaltamento con azionamento manuale
Piedi d'appoggio retrattili tipo Jost
Perno d'articolazione tipo Jost da 2"
Traversa paraincastro oscillante
Dispositivi CE

S8 esseotto mezzo d'opera

Peso allestimento standard (6/4 da 26 m 3): da 7.400 Kg.

Dimensioni
Larghezza allestimento esterna: 2550 mm
Larghezza interna vasca: 2320 mm
Cubatura vasca: da 26 a 28 m3

Cassone
Vasca tonda in acciaio HB 400/450 o similare
Spessore fondo - pareti (6/4 a richiesta 8/6 e 10/8)
Cilindro frontale per ribaltamento fino a 50°
Tasselli in gomma d'appoggio su telaio

Telaio
Telaio portante in materiale altoresistenziale
Assali con freno a disco, 1° asse sollevabile (a richiesta)
Sospensione pneumatica
Dispositivi ABS-EBS e freno di stazionamento pneumatico
Scarico sospensioni in fase di ribaltamento con azionamento manuale
Piedi d'appoggio retrattili tipo Jost
Perno d'articolazione tipo Jost da 3,5"
Traversa paraincastro oscillante
Dispositivi CE

S10 essedieci

Peso allestimento standard (6/4 da 26 m 3): da 7.400 Kg.

Dimensioni
Larghezza allestimento esterna: 2550 mm
Larghezza interna vasca: 2320 mm
Cubatura vasca: da 26 m3

Cassone
Vasca tonda in acciaio HB 400/450 o similare
Spessore fondo - pareti (6/4 a richiesta 8/6)
Cilindro frontale per ribaltamento fino a 50°
Tasselli in gomma d'appoggio su telaio

Telaio
Telaio portante in materiale altoresistenziale
Assali con freno a disco, 1° asse sollevabile e sterzante
Sospensione pneumatica
Dispositivi ABS-EBS e freno di stazionamento pneumatico
Scarico sospensioni in fase di ribaltamento con azionamento manuale
Piedi d'appoggio retrattili tipo Jost
Perno d'articolazione tipo Jost da 2"
Traversa paraincastro oscillante
Dispositivi CE

silver