



# ONE

RIBALTABILI

**Sede Legale e Produttiva:**

**SILVER CAR S.r.l.**

Via Nazionale Luco Trasacco - Nucleo Industriale 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel. (+39) 0863.49821 Fax (+39) 0863.509251

Info@silver-car.it www.silver-car.it

**Assistenza veicoli industriali, gru e allestimenti speciali:**

**SILVER PLUS S.r.l.**

Via Asse Attrezzato,28- 03100 FROSINONE (FR)

Tel. (+39) 0775.888092 Fax (+39) 0775.830783

Info@silver-plus.it www.silver-plus.it

**SILVER SERVICE S.r.l.**

Via Nazionale Luco Trasacco - Nucleo Industriale 67051 AVEZZANO (AQ)

Tel. (+39) 0863.509243 Fax (+39) 0863.489742

Info@silver-service.it www.silver-service.it

**U** VASCA TONDA  
HALF PIPE

The New Generation

Tutti i dati contenuti in questo stampato si intendono forniti a puro titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la SILVER CAR S.r.l. che si riserva il diritto di apportare qualsiasi variazione ritenuta necessaria per esigenze tecniche e commerciali.

The New Generation



# ONE

## Scheda Tecnica

### Ribaltable Posteriore a Vasca Autoportante

- Sponda posteriore: ad ala di gabbiano idraulica e basculante con apertura indipendente dal ribaltamento
- Peso attrezzatura nella versione 6/4mm= 3800Kg circa
- Materiali falso telaio e struttura: acciaio ad alto limite di snervamento
- Spessori standard: fondo 6 - 8 - 10 mm. / pareti 4 - 6- 8 mm.
- Capacità standard: 18 - 21 m3
- Albero fulcrante per ribaltabile passante, dimensionato per lavori gravosi e bronze anti-atrito
- Controtelaio costruito secondo indicazioni della primaria case costruttrici
- Scivoli laterali imbullonati o saldati (a richiesta)
- Prolunga di scarico in finitrice incorporata
- Portaruota di scorta girevole
- Tettino paracabina incorporato
- Scaletta laterale per controllo carico
- Verniciatura cassone monocolora effettuata con smalti poliuretatici, previa operazione di sabbiatura, trattamento epossidico antiruggine ed essiccazione finale al forno

### Optional:

- Barra paraincasto oscillante per scarico in finitrice
- Sistema di copertura carico brevettato: manuale o elettrico con radiocomando
- Sistema di arretramento automatico del telo prima del ribaltamento (con sponda ala di gabbiano)
- Chiusura sponda posteriore a tenuta stagna
- Capacità di carico diverse: a richiesta
- Griglie proteggifanali, tanica lavamani

Certificazioni: ISO 9001: 2008 e UNI EN ISO 14001: 2004

I dati presenti nella scheda tecnica possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**V** VASCA TONDA  
HALF PIPE

RIBALTABILI

www.silver-canal.it